



MUNOX00UAO0M

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

SPIS. ZN.: VU/178/2025/5
Č.J.: MUNO 26961/2025
VYŘIZUJE: Simona Fuksová
TEL.: 487 712 471
E-MAIL: sfuksova@novy-bor.cz

DATUM: 17.06.2025

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní stavební úřad podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako obecní stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 07.01.2025 podala

Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČO: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupená na základě plné moci ze dne 19.02.2020 Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, pověřený zaměstnanec Ing. Jiří Marek

(dále jen "zástupce stavebníka"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu: „**Kamenický Šenov, Palackého - dešťová kanalizace**“ (dále jen "záměr") na pozemku st. p. 136, 145, 906, parc. č. 206, 223, 233/1, 1275/7, 1275/9, 1275/10, 1364/1, 2537/1, 2541/1, 2551/1, 2557/3, 2557/4, 2568/3, 2579/1, 2639/3, 2642/1, 2643, 2644, 2646, 2647/1, 2797/2, 2798, 2799, 2890 v katastrálním území Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov, kraj Liberecký. Pozemky dotčené výkopovými pracemi: st. p. č. 136 a p.p.č. 2557/3 v k.ú. Kamenický Šenov.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod OHL_1120 „Kamenice od pramene po tok Chříbská Kamenice“, ve vodním útvaru podzemních vod ID 46500 „Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice“, č.h.p. 1-14-05-0050-0-00.

Záměr obsahuje:

IO 03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Rekonstrukce stávající kanalizace se změnou trasy -
Předložena projektová dokumentace vypracovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvár projekce, IČO: 490 99 451, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice a Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice, datum: 06/2023.

Celková délka dešťové kanalizace 825,4 m.

STOKA Z - celková délka 160,2 m

- materiál: ŽBET DN300 - 160,2 m
- přepojení 7 ks stávajících kanalizačních přípojek
- napojení uličních vpustí - vysazení odboček 12 ks
- vybudování 5 ks revizních kanalizačních šachet

Orientační souřadnice stavby v JTSK: ZÚ (ŠZ-1) Y = 728935, X = 968076

KÚ (ŠZ-6) Y = 728904, X = 968231

STOKA X - celková délka 121 m

- materiál: ŽBET DN400 - 16,6 m
ŽBET DN300 - 81,5 m
PP žebr. SN10 DN400 - 17,8 m
- přepojení stoky ŽBET DN400 dl.5,1 m, ul. Topolová
- přepojení 8 ks stávajících kanalizačních přípojek
- napojení uličních vpustí - vysazení odboček - 9 ks
- vybudování 6 ks revizních kanalizačních šachet

Orientační souřadnice stavby v JTSK: ZÚ (ŠX-0) Y = 728915, X = 968253

KÚ (ŠX-5) Y = 728867, X = 968344

STOKA Y - celková délka 108,9 m

- materiál: ŽBET DN600 - 11,4 m
ŽBET DN300 - 97,5 m
- přepojení 9 ks stávajících kanalizačních přípojek
- napojení uličních vpustí - vysazení odboček - 6 ks
- vybudování 6 ks revizních kanalizačních šachet

STOKA Y1 - celková délka 6,7 m

- materiál: ŽBET DN600 - 6,7 m
- vybudování 1 ks revizních kanalizačních šachet

Orientační souřadnice stavby Y, Y1 v JTSK: ZÚ (ŠY-0) Y = 728868, X = 968356

KÚ (ŠY1-1) Y = 728853, X = 968365

STOKA W2 - celková délka 80,6 m

- materiál: BET DN500 - 7,6m
ŽBET DN400 - 39,9 m

PP žebr. SN10 DN400 - 33,1 m

- napojení uličních vpustí - vysazení odboček - 2 ks
- vybudování 3 ks revizních kanalizačních šachet

Orientační souřadnice stavby v JTSK: ZÚ (W1) Y = 728871, X = 968453

KÚ (W2-3) Y = 728794, X = 968463

STOKA Y2 - celková délka 92,6 m

- materiál: BET DN500 - 5,5 m

PP žebr. SN10 DN300 - 87,1 m

- přepojení 4 ks stávajících kanalizačních přípojek
- vybudování 3 ks revizních kanalizačních šachet a 1 ks horské vpusti

Orientační souřadnice stavby v JTSK: ZÚ (ŠY2-0) Y = 728759, X = 968461

KÚ (ŠY2-3) Y = 728671, X = 968472

Horská vpust'

STOKA Ya - celková délka 7,0 m

- materiál: BET DN600 - 7,0 m

STOKA Yb - celková délka 18,5 m

- materiál: ŽBET konstrukce monolit DN600x600 - 18,5 m
- přepojení 1 ks stávajících kanalizačních přípojek

Orientační souřadnice stavby Ya, Yb v JTSK: ZÚ (Ya) Y = 728896, X = 968307

KÚ (Yb) Y = 728928, X = 968207

STOKA W1 - celková délka 108,6 m

- materiál: BET DN300 - 6,7 m

PP žebr. SN10 DN300 - 101,9 m

- přepojení 12 ks stávajících kanalizačních přípojek a 1 ks stoky
- vybudování 5 ks revizních kanalizačních šachet
- napojení na stávající zatrub. potok - monolit. žbet. Konstrukce

Orientační souřadnice stavby v JTSK: ZÚ (W1) Y = 728958, X = 968216

KÚ (ŠW1-5) Y = 729042, X = 968277

STOKA W – celková délka 121,3 m – oprava zednickým způsobem

Stávající nevyužívané stoky min. DN300 budou zaplaveny cementopopílkovou směsí v celkové délce cca 59 m.

IO 04 PŘELOŽKY PLYNOVODU V UL. PALACKÉHO

Předložena projektová dokumentace vypracovaná společností Braun-projekt, s.r.o., IČO: 095 10 940, Hodkovická 669, 463 12 Liberec XXIII – Doubí, datum: 09/2023.

Projektová dokumentace řeší přeložku stávajícího STL plynovodu PEHD dn 63, který je veden v komunikaci ulici Palackého v Kamenickém Šenově (přetlak 10kPa) a je v kolizi s plánovanou dešťovou kanalizací. Jedná se o 4 přeložky s celkovou délkou 180 m včetně plynovodních přípojek s celkovou délkou 22 m.

Záměr obsahuje:

IO 04.1 – Přeložka STL plynovodu a přípojek

STL plynovod dn63 v délce 92 m

- STL plynovodní přípojka dn32 – čp. 984 – 1 m
- STL plynovodní přípojka dn32 – čp. 44 – 4 m
- STL plynovodní přípojka dn32 – čp. 43 – 1 m
- STL plynovodní přípojka dn32 – čp. 198 – 4 m

Dotčené pozemky: 2797/1, 220/1, 2551/1, 2890, 2644 v k.ú. Kamenický Šenov

IO 04.2 – Přeložka STL plynovodu a přípojek

STL plynovod dn63 v délce 16 m

Dotčené pozemky: 2551/1 v k.ú. Kamenický Šenov

IO 04.3 – Přeložka STL plynovodu a přípojek

STL plynovod dn63 v délce 13 m

Dotčené pozemky: 2551/1 v k.ú. Kamenický Šenov

IO 04.4 – Přeložka STL plynovodu a přípojek

STL plynovod dn63 v délce 59 m

- STL plynovodní přípojka dn32 – čp. 39 – 3 m
- STL plynovodní přípojka dn32 – čp. 42 – 4,5 m
- STL plynovodní přípojka dn32 – čp. 41 – 4,5 m

Dotčené pozemky: 2551/1, 129/1, 129/2 v k.ú. Kamenický Šenov

IO 05 PŘELOŽKA SLOUPŮ SDĚLOVACÍCH NADZEMNÍCH KABELŮ (CETIN)

- Jde o přeložení (posun) 3 ks sloupů nadzemního komunikačního vedení SEK v ulici Okružní tak, jak je popsáno v koordinačních situacích dešťové kanalizace a ve smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2024_0003.

Dotčené pozemky: p.p.č. 1365/4, 1275/7, 2557/4 v k.ú. Kamenický Šenov

Popis stavby:

IO 03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Rekonstrukce stávající kanalizace se změnou trasy

Stavba se nachází ve městě Kamenický Šenov v ulicích Palackého, Lípová, Okružní a Pasířská v k. ú. Kamenický Šenov. **Stavba zahrnuje rekonstrukci stávající jednotné kanalizace, která bude po dokončení stavby rekolaudovaná na dešťovou kanalizaci a předaná do majetku města Kamenický Šenov.**

IO 03 Dešťová kanalizace

Po pasportizaci kanalizace je navržena oprava (ve stávajících nebo nových trasách) stávajících jednotných kanalizačních stok v rozsahu stavby splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu. Jde o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 826,2 m. V ulici Palackého budou postupně vybudované stoky Z, X, Y a Y1, W2 (v ul. Okružní křižující ulici Palackého). V ulici Lípová bude zbudovaná stoka W1 a Yb a v uličce u č.p. 787 bude rekonstruovaná stoka Ya. V ulici Pasířská pak dojde k opravě zatrubněného potoka – stoka W. V ulici Okružní bude vybudovaná stoka Y2.

Součástí kanalizačních stok jsou kanalizační šachty prefabrikované a monolitické. Dále součástí rekonstrukce bude i přepojení všech kanalizačních přípojek, které budou pouze dešťové, protože všechny objekty budou mít nové kanalizační přípojky pro splaškovou kanalizaci.

Rekonstrukce stávající kanalizace bude provedena společně s pokládkou nové splaškové kanalizace a rekonstruovaného vodovodu – PD ke stavbě „CL 027 039 Kamenický Šenov, Palackého – odstranění výusti CL29 a rekonstrukce vodovodu“

Součástí stavby bude přeložka plynovodu – IO 04 a přeložka sloupů sdělovacích nadzemních kabelů CETIN – IO 05.

Členění na etapy

Stavba je rozdělena na 2 etapy, které kopírují etapizaci stavby „CL 027 039 K.Šenov, Palackého — odstranění výusti CL29 a rekonstrukce vodovodu“.

V 1.etapě budou provedeny veškeré rekonstrukce stok v ulici Palackého. Stavba etapy musí být realizována v jednom roce z důvodu obnovy povrchu v celém rozsahu komunikace v rámci investice KSSLK. Jedná se tedy o stoky: Z, X, Y, Y1 a W2, která je situovaná v ul. Okružní a křižuje ul. Palackého. V rámci etapy budou provedeny i opravy stávajících kanalizačních přípojek, které po oddělení splašků budou dešťovými přípojkami. Opravy kanalizačních přípojek ve veřejných částech provede provozovatel (SČVK, a.s.) na své náklady. Dále dojde k přeložkám plynovodů (4 ks) a přeložce 1 ks sloupu pro nadzemní vedení CETINu.

2.etapa bude realizována mimo komunikaci KSSLS v místních ulicích Lípová, Pasířská a Okružní. Etapu je nutné zkoordinovat s obnovou povrchů v ulici Palackého. Jedná se o stoky W, W1, Y2, Ya a Yb. I zde budou veřejné části přípojek opraveny na náklady provozovatele. Při rekonstrukci stoky Y2 bude provedena i přeložka 2 ks sloupů nadzemního vedení CETINu.

Trasa stoky Z

Stoka Z je vedena ulicí Palackého od napojení na stávající kanalizaci v šachtě ŠZ-1 (GIS 38808) po koncovou šachtu ŠZ-6 (staničení 0,1602 km). Stoka bude vedena v komunikaci III/26211, jejímž správcem je Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. Stoka bude prováděna společně s rekonstrukcí vodovodu V8 a pokládkou nové splaškové kanalizace – stoky E. Napojení na stávající stoku – bude využitý stávající otvor, který se případně upraví dle skutečností zjištěných na místě. Stoka bude ukládána do souběhu se stávajícím STL plynovodem, který bude nutné v případě nedodržené normové vzdálenosti (ČSN 736005) osadit chráničkou. Dále bude stoka ukládána do souběhu s podzemními kabely elektrického vedení NN a sdělovacími kabely.

Z důvodu navazující rekonstrukce komunikace v investici KSS LK (v roce 2026) bude stavba stoky Z společně se stokami X, Y, W2 a W3 provedena v ETAPĚ 1 spolu s pokládkou splaškové kanalizace – stoky E a rekonstrukcí vodovodu V8.

Kanalizační stoka bude provedena z ŽBET DN 300 v celkové délce 160,2 m. Hloubka kanalizačního potrubí je dle podélného profilu 1,1 – 1,4 m. Stavba bude provedena v otevřeném výkopu rýhy a na kanalizačním potrubí budou osazeny revizní a spojně kanalizační šachty.

Trasa stoky X

Stoka X bude začínat v zahradě pod domem č.p.43, kde bude zřízena monolitická železobetonová šachta ŠX-0 pro napojení rekonstruované stoky na stoku původní, která je betonová DN600. Z této šachty bude vloženo do stávajícího potrubí DN600 potrubí PP žebr. SN10 DN400 a to až do výusti CL 29. Z šachty ŠX-0 následně bude do otevřeného výkopu ukládáno potrubí PP žebr. SN10 DN400 až k plotu. V zahradě před plotem dojde ke změně materiálu potrubí a to osazením manžety/přechodky (staničení 0,0127 km) a dále v ulici Palackého bude uloženo potrubí ŽBET DN400 a DN300 až do koncové šachty ŠX-5 (st. 0,1109 km). I tato stoka je vedena v komunikaci III/26211 a bude prováděna společně s rekonstrukcí vodovodu V8 a pokládkou nové splaškové kanalizace – stoky E. Při stavbě stoky X bude nutné provést přeložku plynovodu (viz „IO 04 Přeložky plynovodu“).

Stavba stoky X bude provedena v ETAPĚ 1.

Celková délka stoky X je 121 m. Potrubí ŽB BET DN400 bude použito od st. 0,0127 km do ŠX-2 v celkové délce 16,6 m + 5,1 m pro přepojení stoky z ulice Topolová. Od šachty ŠX-2 do koncové šachty ŠX-5 bude použito potrubí ŽBET DN300 v délce 81,5 m. V úseku od ŠX-0 do st. 0,0127 km a od ŠX-0 do konce stoky (výúst' CL29) bude použito potrubí PP žebrované SN10 DN400 v celkové délce 17,8 m. V celé trase jsou hloubky stoky minimální pohybující se v rozmezí 0,8 až 1,3 m.

Trasa stoky Y a Y1

Stoka Y bude začínat napojením na zatrubněnou stoku neznámého profilu (pravděpodobně kamenný obdélníkový průřez o vnitřním rozměru 0,6 x 0,6 m) v zahradě na pozemku p.č. 206. V místě napojení bude zbudovaná monolitická železobetonová šachta ŠY-0. Odtud bude stoka vedena v ulici Palackého, kde bude zbudovaná šachta ŠY-1, monolitická o vnitřním průměru 1,5 m. Stoka Y bude končit v ulici Palackého pod křižovatkou s ulicí Okružní v šachtě ŠY-5 (st. 0,1089km). V šachtě ŠY-1 bude začínat stoka Y1, která bude končit v monolitické šachtě ŠY1-1 (st. 0067km) umístěné na soukromém pozemku před vjezdem do zahrady. V daném místě bude v této šachtě napojeno stávající potrubí neznámého průřezu a o neznámé hloubce. I tyto stoky jsou vedeny v komunikaci III/26211 a budou prováděny společně s rekonstrukcí vodovodu V8 a pokládkou nové splaškové kanalizace — stoky E. Při stavbě stoky Y bude nutné provést přeložku plynovodu (viz „IO 04 Přeložky plynovodu“).

Stavba stoky Y a Y1 bude provedena v ETAPĚ 1.

Celková délka stoky Y— 108,9 m. V úseku od ŠY-0 po ŠY-1 bude použito potrubí ŽBET DN600 v celkové délce 11,4 m. Ve zbylé části stoky Y bude použito potrubí ŽB DN300 s celkovou délkou 97,5 m. Pro stoku Y1 bude použito potrubí ŽBET DN600 v délce 6,7 m. V celé trase jsou hloubky stoky minimální pohybující se v rozmezí 1,0 až 1,3 m.

Trasa stoky W2

Stoka W2 je navržena v ulici Okružní s tím, že křižuje ulici Palackého. Stoka bude napojena do stávajícího zatrubněného potoka v minimální hloubce 1,3 m. Pokud při stavbě bude zjištěno, že zatrubněný potok je v menší hloubce, bude nutné stoku napojit do stávající šachty umístěné v zahradě pod ulicí (pozor na uložení stoky do soukromých pozemků). Stoka bude ukončena napojením stávající šachty pod místním soukromým rybníkem/nádrží. Napojení na zatrubněný potok bude řešen vytvořením otvoru ve stěně potoka. Stěna potoka a strop potoka pak budou stavebně upraveny (monolitická železobetonová konstrukce — nutnost projektové dokumentace zhotovitele). Na stávající rekonstruované stoce se v místě šachty ŠW2-2 nachází sloup nadzemního vedení sdělovacích kabelů CETIN. Bude nutné provést přeložku tohoto sloupu. Dále se v blízkosti stoky nachází lampa VO, která bude dočasně odstraněna.

Stavba stoky W2 bude provedena v ETAPĚ 1 a to vzhledem k tomu, že křižuje ulici Palackého.

Celková délka stoky W2 bude 80,6 m. Od napojení na zatrubněný potok (st.0,000 km) do šachty ŠW2-1 bude použito potrubí BET DN500 v délce 7,6 m. Mezi šachtami ŠW2-1 a ŠW2-2 (st.0,0407 km) bude použito potrubí PP žebrované SN10 DN400 v délce 33,1 m. Od ŠW2-2 do konce stoky bude použito potrubí ŽBET DN400 v délce 39,9 m. V celé trase jsou hloubky stoky minimální pohybující se v rozmezí 1,2 - 1,5 m.

Předpokládá se, že na tuto stoku nejsou napojeny žádné objekty pro odvod dešťových vod. V místě šachty ŠW2-2 bude uliční vpust' řešena osazením mříže a koše přímo do poklopu šachty.

Trasa stoky Y2

Stoka Y2 bude vedena v ulici Okružní. V ZÚ bude stoka napojena na stávající stoku neznámé hloubky a neznámé dimenze. V místě napojení bude zřízena šachta ŠY2-0 s monolitickým železobetonovým dnem. Přesná konstrukce šachty bude případně upravena na místě dle zjištěných podmínek. Stoka Y2 bude ukončena v příkopu za domem č.p. 985, kde bude místo poslední šachty osazena horská vpust' HV2 (st. 0,926 km). V trase rekonstruované stoky Y2 se

nachází 2 sloupky nadzemního vedení sdělovacích kabelů CETIN. Tyto sloupky budou v rámci stavby přeloženy (10 05 přeložka sdělovacích nadzemních kabelů CETIN).

Stavba stoky Y2 bude provedena v ETAPĚ 2.

Celková délka stoky Y2 je 92,6 m. Mezi šachtou ŠY2-0 a ŠY2-1 bude položeno potrubí BET DN500 v délce 5,5 m. Ve zbylé trase do koncového místa bude použito potrubí PP žebrované SN10 DN300 v celkové délce 87,1 m. V celé trase jsou hloubky stoky pohybující se v rozmezí 1,1 až 2,2 m.

Trasa stoky Ya

Stoka Ya je oprava zatrubněné stouhy v uličce mezi Palackého a Pasířskou. Přesná hloubka, průřez ani materiál stávající stoky nejsou projektantovi známy. Přepojení na stávající stoku bude provedeno důkladným utěsněním pomocí bobtnajících pásků a obetonováním spojů. Stavba stoky Ya bude provedena v ETAPĚ 2.

Materiál stoky v celkové délce 7,0 m je navrženo použít potrubí ŽBET DN600. Přesná hloubka této stoky je neznámá, bude zjištěno až při realizaci stavby.

Předpokládá se, že na tuto stoku nejsou napojeny žádné objekty pro odvod dešťových vod.

Trasa stoky Yb

Stoka Yb je oprava zatrubněné stouhy v Lípové ulici. Přesná hloubka, průřez ani materiál stávající stoky nejsou projektantovi známy. Lze zde předpokládat čtvercový/obdélníkový průřez min. 0,6x0,6x0,6 m. Projektant zde navrhuje provést monolitickou betonovou konstrukci s napojením vždy na stávající kamenný průřez. Dle zjištěných skutečností při stavbě bude nutné, aby zhotovitel připravil projektovou dokumentaci této monolitické konstrukce. Tato stoka bude opravena v rámci stavby a pokládky stoky El a rekonstrukce vodovodu V8.1.

Stavba stoky Yb bude provedena v ETAPĚ 2.

Materiál stoky v celkové délce 18,5 m je navržena železobetonová monolitická konstrukce, jejíž přesný rozměr včetně vyztužení bude řešeno dodatečně projektovou dokumentací zhotovitele až po zjištění skutečností v místě stavby.

Předpokládá se, že na tuto stoku bude napojena jedna kanalizační přípojka, jejíž přesná poloha není známa.

Trasa stoky W1

Stoka W1 je navržena v ulici Lípová. Stoka bude napojena do stávajícího zatrubněného potoka - ZÚ. V místě napojení bude provedena nová konstrukce potoka, která bude navazovat na konstrukci navrženou v rámci stavby nové splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu a s danou stavbou bude realizovaná. Nejprve bude provedena podkladní betonová deska tloušťky 100 mm z betonu C12/15, která bude přesahovat šířku konstrukce zatrubnění o 600 mm na každou stranu. Následně bude provedena betonáž zatrubnění koryta potoka. Nové koryto potoka bude provedeno z betonu C25/130 XC2, XD2, XF3, XA1. Beton bude vyztužen sítěmi KARI a ocelovými pruty z oceli B500B. Dno i stěny budou mít konstrukční tloušťku minimálně 200 mm. Na styku původní a nové konstrukce koryta potoka bude před betonáží aplikováno těsnění z bobtnavých pásů nebo tmelů a navrtána výztuž na chemickou kotvu provázání stávajícího zdiva s novou konstrukcí.

Po technologické přestávce v délce 28 dní bude odstraněna konstrukce dočasného převádění vody. Během technologické přestávky bude vyroben staveništní prefabrikát stropu koryta potoka. Konstrukce zastropení potoka bude provedena přesně na míru jako staveništní prefabrikát, který bude posléze osazen na místo pomocí jeřábu. Beton bude vyztužen sítěmi KARI a ocelovými pruty z oceli B500B. Před osazením staveništního prefabrikátu bude na styku s konstrukcí koryta a původního stropu aplikováno těsnění z bobtnavých pásů nebo tmelů. Následně bude nová konstrukce obalena netkanou geotextilií s hmotností 400 g/m² a to s přesahem 500 mm přes původní konstrukci. Po osazení stropu bude proveden obsyp a zásyp konstrukce zatrubnění potoka po vrstvách tloušťky 200 — 300 mm dle hutnitelnosti zásypového

materiálu. Zásyp bude proveden do nivelety upravené pláně konstrukce vozovky, jejíž konstrukce bude následovat. Pro veškeré monolitické železobetonové konstrukce a staveništní prefabrikáty si zhotovitel zajistí přesnou dokumentaci včetně výkresů výztuže. V místě napojení stoky W1 bude osazen vstupní komínek s poklopem. Od ZÚ bude stoka W1 pokračovat ulicí Lípová až do koncové šachty ŠW1-5 (st. 0,1087 km). Stoka bude realizována společně se stavbou nové splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu.

Stavba stoky W1 bude provedena v ETAPĚ 2.

Celková délka stoky W1 bude 108,6 m. Od napojení na zatrubněný potok (st.0,000 km) do šachty ŠW1-1 bude použito potrubí BET DN300 v délce 6,7 m. Od šachty ŠW1-1 až do koncové šachty ŠW1-5 (st.0,1087 km) bude použito potrubí PP žebrované SN10 DN300 v délce 101,9 m. V celé trase jsou hloubky stoky pohybující se v rozmezí 1,3 — 2,0 m.

Stoka W — oprava koryta zatrubněného potoka

Stoka W je vlastně zatrubněný potok v ulici Pasířská, který je v majetku SVS a.s.. Zatrubněný potok bude opraven zednickým způsobem, a to od ulice Lípová, kde bude zatrubněný potok kompletně zrekonstruován až po konec ulice Pasířské. Nejdříve po jednotlivých etapách určených zhotovitelem bude demontován strop potoka. Před provedením samotné sanace bude dočasně na dno potoka osazeno kanalizační potrubí PVC DN300, do kterého bude sveden potok, a to vždy po jednotlivých pracovních úsecích. Stěny potoka budou dle potřeb vyspraveny pomocí sanační malty, projekt uvažuje s opravou stěn ze 60% celkové plochy stěn. Dno potoka bude opět dle potřeb opraveno za použití sanační malty, případně bude dno doplněno lomovým kamenem, který bude osazen do sanační malty s přidáním kameniva. Projekt uvažuje s opravou dna z 90% jeho plochy. Stávající zdivo – stěny potoka budou ubourány a opatřeny ŽB věncem za použití betonu C25/30 XC2, XD2, XF3, XA1 a výztuže – ocel B505B. Na tento ŽB věnec budou osazeny zpět stropní dílce, pokud budou ve vyhovujícím stavu, případně budou osazeny staveništní prefabrikáty z betonu C25/30 XC2, XD2, XF3, XA1 a výztuže – KARI síť a ocel B505B. Projekt bude uvažovat s opravou stropu z 80% jeho plochy.

Přesná poloha, rozměry a stávající stav zatrubněného potoka nejsou projektantovi známy, bude zjištěno až při stavbě. Dle zjištěných skutečností si zhotovitel zvolí postup a správné řešení sanace.

Stavba stoky W bude provedena v ETAPĚ 2.

IO 04 PŘELOŽKY PLYNOVODU V UL. PALACKÉHO

Popis řešení:

Přeložka plynovodu bude provedena v ulici Palackého v Kamenickém Šenově. Přeložky budou prováděny od č.p. 984 po č.p. 41 v 4 částech, kde dochází ke kolizi s plánovanou dešťovou a splaškovou kanalizací.

IO 04.1 — Přeložka STL plynovodu a přípojek

Napojení na stávající plynovod dn63 bude na p.p.č. 279/1 v k.ú. Kamenický Šenov u č.p. 45. Od místa napojení bude plynovod veden v souběhu s plánovanou splaškovou kanalizací a u plynovodní přípojky pro č.p. 984 plynovod přejde na druhou stranu komunikace a bude dále veden v souběhu s plánovanou dešťovou kanalizací až k hranici zahrad č.p. 44 a 43, kde plynovod přejde přes komunikaci a bude dále veden až za plynovodní přípojku pro č.p. 198, kde bude napojen na stávající plynovod dn63 přesuvkou PE100 dn63. Potrubí PEHD dn63 definitivní přeložky bude umístěné v chráničce dn90 s číchačkou a čela budou uzavřena pryžovými manžetami s fixací nerezovými páskami. Propojení plynovodu bude provedeno na obou koncích plynovodu. Propoj bude proveden oboustranným stlačením potrubí dn63 vč. ochozu dn63, který bude vybudován dle TPG 700 05. Nefunkční potrubí PE dn63 a dn32 bude odpojeno, odplyněno a demontováno resp. vyjmuta ze země vč. všech nadzemních prvků.

IO 04.2 — Přeložka STL plynovodu a přípojek

Napojení na stávající plynovod dn63 bude na p.p.č. 2551/1 v k.ú. Kamenický Šenov u č.p. 942. Od místa napojení bude plynovod veden přes plánovanou splaškovou a dešťovou kanalizaci a na druhé straně se plynovod napojí na stávající, kde bude napojen před plynovodní přípojkou pro č.p. 942 na stávající plynovod dn63 přesuvkou PE100 dn63. Potrubí PEHD dn63 definitivní přeložky bude umístěné v chráničce dn90 s číchačkou a čela budou uzavřena pryžovými manžetami s fixací nerezovými páskami. Propojení plynovodu bude provedeno na obou koncích plynovodu. Propoj bude proveden oboustranným stlačením potrubí dn63 vč. ochozu dn63, který bude vybudován dle TPG 700 05. Nefunkční potrubí PEHD dn63 a dn32 bude odpojeno, odplyněno a demontováno resp. vyjmuto ze země vč. všech nadzemních prvků.

IO 04.3 — Přeložka STL plynovodu a přípojek

Napojení na stávající plynovod dn63 bude na p.p.č. 2551/1 k.ú. Kamenický Šenov u č.p. 942 za plynovodní přípojkou. Od místa napojení bude plynovod veden přes plánovanou splaškovou a dešťovou kanalizaci a na druhé straně se plynovod napojí na stávající, kde bude napojen na stávající plynovod dn63 přesuvkou PE100 dn63. Potrubí PEHD dn63 definitivní přeložky bude umístěné v chráničce dn90 s číchačkou a čela budou uzavřena pryžovými manžetami s fixací nerezovými páskami. Propojení plynovodu bude provedeno na obou koncích plynovodu. Propoj bude proveden oboustranným stlačením potrubí dn63 vč. ochozu dn63, který bude vybudován dle TPG 700 05. Nefunkční potrubí ocel PEHD dn63 a dn32 bude odpojeno, odplyněno a demontováno resp. vyjmuto ze země vč. všech nadzemních prvků.

IO 04.4 — Přeložka STL plynovodu a přípojek

Napojení na stávající plynovod dn63 bude na p.p.č. 2551/1 k.ú. Kamenický Šenov u č.p. 39. Od místa napojení na stávající plynovod přejde na druhou stranu komunikace a bude dále veden v souběhu s plánovanou dešťovou kanalizací až k p.p.č. 129/2 k.ú. Kamenický Šenov, kde bude napojen na stávající plynovod dn63 přesuvkou PE100 dn63. Potrubí PEHD dn63 definitivní přeložky bude umístěné v chráničce dn90 s číchačkou a čela budou uzavřena pryžovými manžetami s fixací nerezovými páskami. Propojení plynovodu bude provedeno na obou koncích plynovodu. Propoj bude proveden oboustranným stlačením potrubí dn63 vč. ochozu dn63, který bude vybudován dle TPG 700 05. Nefunkční potrubí PEHD dn63 a dn32 bude odpojeno, odplyněno a demontováno resp. vyjmuto ze země vč. všech nadzemních prvků.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené k žádosti, kterou vypracovala společnost **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce, IČO: 490 99 451, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice a Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice, datum: 06/2023.** Přeložka plynovodu bude provedena podle projektové dokumentace **vypracované společností Braun-projekt, s.r.o., IČO: 095 10 940, Hodkovická 669, 463 12 Liberec XXIII – Doubí, datum: 09/2023.**
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
4. Před započítím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
6. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

7. Pro stavbu budou použity výrobky, které mají takové vlastnosti, aby pro předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
8. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.
9. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
10. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
11. **Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu stavebnímu úřadu Městského úřadu Nový Bor písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozoru.**
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
13. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 166 stavebního zákona.
14. **Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., vydaném dne 17.12.2024, pod zn. 001156880787:**
 - Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že v blízkosti stavbou dotčeném pozemku se nachází vrchní vedení VN. Při úpravě povrchů v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke snížení stability z podpěrných bodů (sloupů) VN nebo poškození uzemnění. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301, t. j. 6 m. Při umístění staveb v blízkosti vrchního vedení VN je třeba se řídit platnou technickou normou PNE 33 3301.
 - Při výstavbě a úpravách pozemních komunikací a polních cest v ochranném pásmu venkovních vedení a trafostanic budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení v platném znění (k dispozici na www.cezdistribuce.cz), zejména nákladní automobily nebudou v ochranném pásmu pojíždět se zvednutou korbou a pracovní stroje se nesmí přiblížit k živým částem vodičů blíže než 2 metry.
 - Dále Vám sdělujeme, že v blízkosti/na stavbou dotčeném pozemku se nachází zemní kabelové vedení VN a zemní kabelové vedení NN, které je chráněno ochranným pásmem, z čehož vyplývají i podmínky umístování staveb v jeho okolí.
 - Dotčené zemní kabelové vedení v této lokalitě požadujeme před započítáním stavby vytyčit a zjistit jeho hloubku uložení a určit přesné místo umístění.
 - V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN a NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, křížení a souběh vedení technického vybavení v podzemní trase podle ČSN 73 6005.
 - Dle PNE 33 3301 a PNE 33 3302 je třeba dodržet minimální vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty.
 - V místech uložení podzemního kabelového vedení VN a NN, kde se bude pohybovat těžká technika, doporučujeme provést zvýšenou ochranu nad kabely VN a NN. Hranice plochy vybrané pro zařízení staveniště a stání vozidel těžké techniky nesmí být v ochranném pásmu VN a NN.
 - Při velkém odkrytí kabelového vedení NN bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Při zpětném uložení budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Před záhozem zpětného uložení budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stav. deníku.

- V případě střetu s kabelovým vedením VN je nutné požádat s dostatečným časovým předstihem (cca 3 měsíce) o jeho vymezení a vypnutí na nezbytně nutnou dobu.
- Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu.
- V případě, že nebude možné dodržet shora uvedené podmínky a příslušnou legislativu, musí být podána žádost o přeložku zmiňovaného zařízení distribuční soustavy, Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Uvedené je definováno v § 47 zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění.
- Stavbou nesmí být znepřístupněno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a, s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

15. Budou dodrženy vybrané podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 16.05.2024, č.j.: 145496/24:

- V oblasti stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK:
 - Oblast stavby je v ochranném pásmu a v trase našeho vedení SEK. Toto vedení SEK požadujeme přeložit mimo oblast stavby. Tato překládka bude realizována jen naší společností na náklady investora stavby, na základě uzavřené Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o přeložení technické infrastruktury. Pro uzavření této smlouvy včetně potřebných kroků k této překládce, kontaktujte odd. výstavby.
 - Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení, musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve Vyjádření o existenci SEK. Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve Vyjádření o existenci SEK.
 - Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole. O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

16. Budou dodrženy podmínky stanovisek společnosti GasNet Služby, s. r. o.:

- ze dne 14.11.2024 pod zn.: 5003205155 – IO 04.1 – Přeložka STL plynovodu a přípojek na p.p.č. 2797/1, 220/1, 2551/1, 2890, 2644 v k.ú. Kamenický Šenov
- ze dne 14.11.2024 pod zn.: 5003205364 – IO 04.2 – Přeložka STL plynovodu a přípojek na p.p.č. 2551/1 k.ú. Kamenický Šenov
- ze dne 14.11.2024 pod zn.: 5003205376 – IO 04.3 – Přeložka STL plynovodu a přípojek na p.p.č. 2551/1 k.ú. Kamenický Šenov
- ze dne 14.11.2024 pod zn.: 5003205385 – IO 04.4 – Přeložka STL plynovodu a přípojek na p.p.č. 2551/1, 129/1, 129/2 k.ú. Kamenický Šenov

Vodoprávní úřad sděluje, že podmínky stanovisek jsou v jednotlivých bodech shodné a z tohoto důvodu jsou uváděny pouze jednou.

- U staveb PZ realizovaných od 01.01.2025 musí veškeré komponenty pro budování PZ (materiály v dotyku s plynem) být vhodné pro provoz s vodíkem nebo se směsí metanu s vodíkem. Vhodnost jednotlivých komponent může být prokázána prohlášením výrobce nebo doložena certifikátem důvěryhodného orgánu. V případě komponent zajišťovaných na základě rámcových smluv GN jsou všechny doloženy pro provoz s vodíkem formou certifikátů.

- Způsob odstavení stávajícího plynovodu a napojení nově budovaného plynovodu bude určen v technologickém postupu propojovacích, který bude odsouhlasen mistrem okrsku GasNet Služby s.r.o.
- Investor (technický partner) je povinen v dostatečném předstihu v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených před technickou přejímkou předložit na OSS PPZ v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ k odsouhlasení: 1 x CD nosič, nebo jiné předem dohodnuté záznamové médium, popřípadě elektronicky s těmito daty (zpracováno dle metodického pokynu Zpracování geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene pro-partnery/technicke-dokumenty): - geometrický plán (hranice věcného břemene) soubor DGN; - geometrický plán ve Výměnném formátu katastru, zpracovaný podle pokynů ČCIZK; - geometrický plán (maximálně ve formátu A2) ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem příslušného katastrálního pracoviště; - seznam souřadnic bodů hranice věcného břemene vyhotovený v souřadnicovém systému S-JTSK určený pro vstup do -systému GIS, zpracovaný podle formuláře E1; - soubor s Výkazem délek a výměr, zpracovaný podle formuláře E2
- V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:
 1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <https://www.gasnet.a/pro-partnery/technicke-dokumenty>.
 2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cztuzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
 3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
 4. Před záhonem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy — Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <https://vwww.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
 5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímkou samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
 6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.
 7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
 8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
 9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

11. Veškeré náklady spojené s propojením nově budovaného PZ s distribuční soustavou hradí stavebník. Kromě samotného propojení se jedná např. (nikoliv však výhradně) o použití bez odstávkových technologií, náhradní zásobování odběratelů, náhradu škody za uniklý plyn odpuštěný při propoji, asistenční služby ze strany provozovatele distribuční soustavy GasNet, s. r.o. atp. V případě přeložky či zrušení PZ platí totéž i pro odpojení stávajícího PZ od distribuční soustavy. Propoje a odpoje je možné provést výhradně na základě pracovního postupu schváleného GasNet, s.r.o.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních

přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://varwww.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

17. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby, s. r. o., ke stavbě dešťové kanalizace vydaném dne 17.12.2024 pod zn.: 5003207699:

V zájmovém území stavby se nachází: STL plynovody PE + přípojky

Plánované přeložky STL plynovodů PE + přípojky

- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005

- před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ, během stavby kontrola PZ

- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ

- toto stanovisko se vztahuje pouze k doložené situaci a v ní zakresleným objektům

- v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře apod.; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné

- Upozorňujeme, že na plánované plynovody a plynovodní přípojky se již po vydání územního rozhodnutí vztahují OCHRANNÁ PÁSMÁ (dle č. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- souběh kanalizace a plyn. zařízení bude min. 1 m (u tlakové kan. min. 0,5 m)
- křížení min. 0,5 m POD plyn. zařízením (u tlakové kanalizace min. 0,15 m)
- obrysy kanalizačních šachet (revizních šachet, uličních vpustí apod.) budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Bude-li křížení kanalizačního potrubí POD plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, nebo bude kanalizace vedena NAD plynovodem, opatří se plynárenské zařízení plynotěsnou chráničkou přesahující stoku či kanalizační přípojku na obě strany nejméně o 1000 mm.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Zatrubněný potok bude zrekonstruován - opraven a uveden do původního stavu. Stávající ST1 plynovod PE + přípojky zůstanou v původní poloze.

- Během stavby musí být plyn. zařízení řádně kontrolováno inspektorem PZ (bude sepsán protokol o kontrole).

- V případě odkrytí plyn. zařízení musí být podsypáno min., 0,1m a nadsypáno min. 0,2m těžkým pískem, ve výšce 0,3 m nad obrysem PZ musí být umístěna výstražná fólie.

V případě, že během stavby bude zjištěno, že není možné provést stavbu bez rizika poškození PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí a odstupu dle ČSN 73 6005, Tato úprava bude provedena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měreno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust, § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

- (1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESME BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
- (2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- (3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, Zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- (7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pzi>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- (12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 22.11.2023 pod zn.: O24690122306/UTPC/Ps (platnost vyjádření prodloužena vyjádřením ze dne 02.01.2025, zn.: SCVKZAD225361/OTPCLI/Ps):

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovatel. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona Č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitosti, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebnímu provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 2 tohoto stanoviska.
- 7) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- 8) Kontrolu celistvosti vodicího pásu požadujeme provést našimi pracovníky.
- 9) Podmínky 6,7 a 8 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku.
- 10) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 11) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

Z hlediska ochrany vodního zdroje II. stupně: Nový Bor.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Města Kamenický Šenov vydaném dne 04.06.2024 pod zn.: MUKS-3229/2024/ORM:

- Město Kamenický Šenov v této oblasti vlastní síť veřejného osvětlení. Pro přesné vedení sítí veřejného osvětlení je potřeba jejich vytýčení.
- Město Kamenický Šenov požaduje v případě překopu místní komunikace, chodníku, pozemků nebo porušení zařízení v majetku Města Kamenický Šenov, uvedení překopu místní komunikace, pozemků nebo zařízení v k.ú. Kamenický Šenov do původního stavu a předání pracovníkovi MěÚ ORM a SÚ Kamenický Šenov.

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje vydaném dne 29.04.2025, zn.: KSSLK/4013/2025 k dešťové kanalizaci:

Dotčené silnice: III/26211, pozemek p. č. 2551/1 k. ú. Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov

Smlouva: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j: OLP/4244/2024 ze dne 27.05.2024.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále „KSSLK“), jako majetkový správce krajských silnic s umístěním výše uvedené stavby souhlasí, při splnění následujících technických podmínek:

Obecné technické podmínky zásahu do komunikace:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
- Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
- Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky Č. 104797 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), kterou se provádí zák. č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
- Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.
- Veškerá odvodňovací zařízení komunikace (silniční propustky, zatrubnění, atd) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
- Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát*dwg*pdf).
- Po ukončení stavby bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedených úprav. Podmínkou převzetí je mj. předání výkresu skutečného provedení vyhotoveného geodetem a geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí.
- Stavbou nesmí dojít k narušení stávajícího odvodnění komunikace.

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace:

- Budou dodrženy všechny ČSN normy, TP a TKP schválené MD, týkající se výstavby či opravy pozemních komunikací.
- Při výkopu nesmí dojít k poškození a narušení stability stávajících opěrných a zárubních zdí a v místech, kde by výkopem v krajnici hrozilo sesutí silničního svahu, musí být svah předem zpevněn.
- Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
- Při provádění výkopu, odebrání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050.
- Dojde-li při provádění výkopových prací k výskytu kaveren v bocích výkopové jámy, bude provedeno rozšíření výkopu o šířku kaveren min. 0,5 m spočívající v odtěžení konstrukce vozovky na úroveň kaverny, resp. silniční plán včetně obnovy konstrukčních vrstev.
- Inženýrské sítě budou obsypány štěrkopískem např. frakce 0-22, cca 300 mm nad temeno vedení resp. jeho ochrany.
- Výkop bude doplněn materiálem vhodným do násypů dle ČSN 73 6133 (odsouhlasí geolog stavby), který bude hutněn (dle ČSN 72 1006 tab. 4 a 5) po vrstvách max. 200 mm v případě změny materiálu či jeho vlastností (vlhkost) musí být tento materiál ověřen laboratorní zkouškou. Povrch komunikace bude neprodleně provizorně opraven nebo bude provedena finální úprava.
- Výkopy hlubší než 130 cm musí být opatřeny pažením.
- Při provádění zásypu a zejména pak při jeho hutnění je nutno dbát opatření na ochranu inženýrských sítí, které jsou v rýze uloženy, zhotovitel dále zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu, za řádné zabezpečení stability výkopu a za případné škody na křižujícím a souběžném vedení všech inženýrských sítí (požadujeme předložit písemné předání jejich správcům).
- **Při provádění zásypu komunikace po zásahu, požadujeme provést zatěžovací zkoušky míry zhuštění statickou deskou. Minimální četnost zkoušek bude jedna zkouška na jeden překop a na každých 50 m podélného výkopu ve vozovce.**

- Kontrolní zkouška hutnění bude provedena dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou oprávněnou MD-ČR.
- Modul přetvárnosti podloží musí odpovídat min. $E_{def2} > 45$ MPa na pláni vozovky.
- Zpětný zásypový materiál bude odsouhlasen geologem stavby, svými parametry musí odpovídat ČSN 73 6133.
- Kontrolní zkouška hutnění bude prováděna za přítomnosti správce komunikace.
- Zhotovitel vyzve správce komunikace v dostatečném časovém předstihu min. 1 týdne k účasti na kontrolní zkoušce hutnění.
- Protokoly o zkouškách budou s fotodokumentací předloženy správci komunikace.
- Následně bude provedena pokládka dlažebních kostek bez navýšení nivelety vozovky.
- Stavební práce budou prováděny pod ochranou dopravního značení dle „TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a souhlasu DI Policie ČR.
- Vytěžený výkopek musí být po vytěžení ihned odvážen na skládku odpadů nebo na deponii dodavatele, neurčí-li správce komunikace jinak, nesmí být ukládán na vozovku silnice.
- Výkopové práce nesmí být prováděny vzhledem ke klimatickým podmínkám v období od 1. 11. do 31. 3. roku následujícího.
- Po skončení prací a geodetickém zaměření stavby bude s Libereckým krajem uzavřena smlouva o věčném břemeni.

Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje vydaném dne 02.06.2025, zn: KSSLK/6793/2025 – k přeložkám plynovodů:

Dotčené silnice: III/26211, pozemek p. č. 2551/1 k. ú. Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov

Smlouva: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j: OLP/1821/2024 ze dne 19.08. 2024.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále „KSSLK“), jako majetkový správce krajských silnic s umístěním výše uvedené stavby souhlasí, při splnění následujících technických podmínek:

Obecné technické podmínky zásahu do komunikace:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
- Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
- Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky Č. 104797 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), kterou se provádí zák. č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
- Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.
- Veškerá odvodňovací zařízení komunikace (silniční propustky, zatrubnění, atd) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
- Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát*dwg*pdf).
- Po ukončení stavby bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedených úprav. Podmínkou převzetí je mj. předání výkresu skutečného provedení vyhotoveného geodetem a geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí.
- Stavbou nesmí dojít k narušení stávajícího odvodnění komunikace.

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace:

- Budou dodrženy všechny ČSN normy, TP a TKP schválené MD, týkající se výstavby či opravy pozemních komunikací.

- Při výkopu nesmí dojít k poškození a narušení stability stávajících opěrných a zárubních zdí a v místech, kde by výkopem v krajnici hrozilo sesutí silničního svahu, musí být svah předem zpevněn.
 - Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
 - Při provádění výkopu, odebírání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050.
 - Dojde-li při provádění výkopových prací k výskytu kaveren v bocích výkopové jámy, bude provedeno rozšíření výkopu o šířku kaveren min. 0,5 m spočívající v odtěžení konstrukce vozovky na úroveň kaverny, resp. silniční pláň včetně obnovy konstrukčních vrstev.
 - Inženýrské sítě budou obsypány štěrkopískem např. frakce 0-22, cca 300 mm nad temeno vedení resp. jeho ochrany.
 - Výkop bude doplněn materiálem vhodným do násypů dle ČSN 73 6133 (odsouhlasí geolog stavby), který bude hutněn (dle ČSN 72 1006 tab. 4 a 5) po vrstvách max. 200 mm v případě změny materiálu či jeho vlastností (vlhkost) musí být tento materiál ověřen laboratorní zkouškou. Povrch komunikace bude neprodleně provizorně opraven nebo bude provedena finální úprava.
 - Výkopy hlubší než 130 cm musí být opatřeny pažením.
 - Při provádění zásypu a zejména pak při jeho hutnění je nutno dbát opatření na ochranu inženýrských sítí, které jsou v rýze uloženy, zhotovitel dále zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu, za řádné zabezpečení stability výkopu a za případné škody na křižujícím a souběžném vedení všech inženýrských sítí (požadujeme předložit písemné předání jejich správcům).
 - **Při provádění zásypu komunikace po zásahu, požadujeme provést zatěžovací zkoušky míry zhutnění statickou deskou. Minimální četnost zkoušek bude jedna zkouška na jeden překop a na každých 50 m podélného výkopu ve vozovce.**
 - Kontrolní zkouška hutnění bude provedena dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou oprávněnou MD-ČR.
 - Modul přetvárnosti podloží musí odpovídat min. $E_{def2} > 45$ MPa na pláni vozovky.
 - Zpětný zásypový materiál bude odsouhlasen geologem stavby, svými parametry musí odpovídat ČSN 73 6133.
 - Kontrolní zkouška hutnění bude prováděna za přítomnosti správce komunikace.
 - Zhotovitel vyzve správce komunikace v dostatečném časovém předstihu min. 1 týdně k účasti na kontrolní zkoušce hutnění.
 - Protokoly o zkouškách budou s fotodokumentací předloženy správci komunikace.
 - Následně bude provedena pokládka dlažebních kostek bez navýšení nivelety vozovky.
 - Stavební práce budou prováděny pod ochranou dopravního značení dle „TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a souhlasu DI Policie ČR.
 - Vytěžený výkopek musí být po vytěžení ihned odvážen na skládku odpadů nebo na deponii dodavatele, neurčí-li správce komunikace jinak, nesmí být ukládán na vozovku silnice.
 - Výkopové práce nesmí být prováděny vzhledem ke klimatickým podmínkám v období od 1. 11. do 31. 3. roku následujícího.
 - Po skončení prací a geodetickém zaměření stavby bude s Libereckým krajem uzavřena smlouva o věcném břemeni.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

22. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Nový Bor, vydaného dne 22.11.2023 pod č.j.: MUNO 55631/2023:

Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:

Souhlas se uděluje za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Stavba bude provedena dle předložené dokumentace a zákresu k územnímu řízení.
- 2) V délce celé trasy na zemědělském pozemku bude sejmuta ornice v tzv. drnu a následně vrácena zpět.
- 3) Stavba (uložení plastového potrubí) bude umístěna do takové hloubky (dodržení schválených norem), aby bylo možno nadále využívat zemědělský půdní fond.
- 4) Při vlastní akci bude dodržován zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
- 5) V případě, že se stavba bude trvat více než 1 rok, máte za povinnost toto oznámit příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (MěÚ Nový Bor - odboru životního prostředí) a požádat o vydání souhlasu k dočasnému odnětí zem. půdy ze ZPF a následně platit odvody za dočasné odnětí zem. půdy ze ZPF až do doby ukončení dle zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů
- 6) Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond
- 7) Pozemek po ukončení prací bude uveden do původního stavu, aby ho bylo možno nadále využívat pro ZPF.

Vodního hospodářství:

- Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
- V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- V místě stavby v záplavovém území nesmí být navyšován terén.
- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, s. p., Česká Lípa (Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, Bc. Terezie Řeháková, tel.: 732983091, email.: trehakova@poh.cz) Dotyčný pracovník bude přizván na pravidelné kontrolní prohlídky prací.
- Po ukončení prací bude prostor v blízkosti koryta vodního toku uveden do původního stavu.
- Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stability koryta vodního toku. V případě, že dojde k porušení, budou koryta toku uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
- Povodí Ohře, s. p. nebude do své správy přebírat žádné budované konstrukce ani nebude provádět jejich údržbu.
- Dočasné převedení vody v korytě vodního toku pro dobu rekonstrukce stoky W (oprava zatrubněné části toku) bude vzhledem k vysoké rychlosti proudění a bystřinné povaze toku dostatečně kapacitní – minimálně DN 400.
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě (viz kontakt výše) ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a ukončení stavby bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
- Pokud dojde v průběhu prací k jakékoliv odchylce od odsouhlasené dokumentace, bude tato skutečnost oznámena Povodí Ohře, s. p., vodoprávnímu úřadu MěÚ Nový Bor.
- Správce vodního toku neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Stavebního úřadu a úřadu územního plánování, pracoviště státní památkové péče:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je navrhovaná dešťová kanalizace Palackého Kamenický Šenov na pozemku st. p. 136, 223, 906, parc. č. 206, 223, 2537/1, 2541/1, 2568/3, 2579/1, 2639/3, 2642/1, 2643, 2644, 2647/1 v katastrálním území Kamenický Šenov, dle přiložené dokumentace, **přípustné s podmínkami:**

- 1) Před zahájením stavby bude svolána schůzka za účasti zástupců státní památkové péče, investora, projektanta a zhotovitele, na které bude upřesněn rozsah zásahů do dlážděných povrchů, místo deponování dlažby a přesný způsob obnovy všech dotčených povrchů.
- 2) Během výkopových prací bude rozebrána v dotčených plochách veškerá zasažená dlažba, která bude následně deponována na vhodném místě a po položení kanalizace bude plocha opětovně vydlážděna (řešena v rámci samostatné PD). Při rozebírání dlažby nesmí dojít k pomíchání formátů. V partiích, kde je dlažba zakryta asfaltem a výkop bude rozsahem omezený, bude dlažba vrácena na původní místo a zakryta novým asfaltovým, nebo šterkový povrchem dle současného stavu (dlažba bude vhodným způsobem odseparována, tak aby nedošlo k jejímu poškození).
- 3) Nutnost rozebírání pilířů u domu č. p. 43 bude posouzena zástupci státní památkové péče po rozkrytí a přesném vytyčení kanalizační stoky v daném úseku. V případě průběhu stoky mimo pilíře, budou tyto konstrukce vhodně zajištěny, tak, aby nedošlo v průběhu prací k jejich poškození. Pouze v případě kolize pilířů s tělesem stoky bude zdivo šetrně ručně rozebráno a po opravě stoky znovu postaveno přesně na původním místě, ve stávajících rozměrech a vzhledu. Přesný postup prací bude předložen ke schválení zástupcům státní památkové péče ve formě jednoduché technické zprávy s popisem technologií, výčtem použitých materiálů a přesným zaměřením pilířů.

23. V průběhu provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození stávající kapličky umístěné na pozemku p. č. 206 v k.ú. Kamenický Šenov. V tomto místě je nutné dbát zvýšené opatrnosti a stavební práce provádět, pokud možno v co největší vzdálenosti od kapličky.

24. Předpokládaný termín dokončení stavby: 06/2027.

25. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby kontroly stavby:

- zahájení stavby a dokončení stavby

26. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí dle stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník doloží:

- prohlášení stavebního dozoru,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
- doklad o vodotěsnosti dešťové kanalizace,
- revize plynového zařízení,
- oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací,
- stavební deník,
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků s užíváním stavby,
- souhlasy dotčených správců inženýrských sítí s užíváním stavby
- souhlasy dotčených orgánů s užíváním stavby
- souhlas s užíváním stavby od KSS LK, Povodí Ohře, s.p.
- fotodokumentace stavby (v průběhu stavby, po dokončení stavby)

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČO: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, pověřený zaměstnanec Ing. Jiří Marek

Odůvodnění:

Dne 07.01.2025 podal zástupce stavebníka žádost o vydání povolení záměru: „**Kamenický Šenov, Palackého - dešťová kanalizace**“ (dále jen "záměr") na pozemku st. p. 136, 145, 906, parc. č. 206, 223, 233/1, 1275/7, 1275/9, 1275/10, 1364/1, 2537/1, 2541/1, 2551/1, 2557/3, 2557/4, 2568/3, 2579/1, 2639/3, 2642/1, 2643, 2644, 2646, 2647/1, 2797/2, 2798, 2799, 2890 v katastrálním území Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov, kraj Liberecký. Pozemky dotčené výkopovými pracemi: st. p. č. 136 a p.p.č. 2557/3 v k.ú. Kamenický Šenov.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod OHL_1120 „Kamenice od pramene po tok Chříbská Kamenice“, ve vodním útvaru podzemních vod ID 46500 „Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice“, č.h.p. 1-14-05-0050-0-00.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Vodoprávní stavební úřad přípisem ze dne 31.03.2025 pod č. j.: MUNO 20290/2025 spisová značka ŽP/VU/178/2025/5/2025 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání povolení výše uvedeného záměru. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 03.04.2025 mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit své námítky.

Vodoprávní stavební úřad současně oznámil podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že 3 dny po uplynutí lhůty k vyjádření, budou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, se kterými bylo možné se seznámit a vyjádřit se k nim do vydání rozhodnutí.

Vodoprávní stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k těmto pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti.

Účastníci řízení:

účastníci řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: Severočeská vodárenská společnost a.s., zastoupena společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

účastníci řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona a § 27 ods.t 1 písm. a) správního řádu: Město Kamenický Šenov

účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona a § 27 ods.t 1 písm. a) správního řádu: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Město Kamenický Šenov, Anna Benešová, Pavel Jaška, Šárka Jašková, František Fiala, Jiřina Fialová, Rudolf Dohňanský, Jana Dohňanská, Ulla Fleglová, Ladislav Flégl, Pavlína Hrdličková, Lenka Divišová, Patrik Diviš, Karel Pudil, Jana Pudilová, Libor Smišník, Miroslav Hloušek, Špálova č.p. 142, 473 01 Nový Bor, Vladimír Hartl, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Ohře, státní podnik,

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a v souladu s § 144 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemku:

st. p. č. 165, 712, 151, 150, 506/1, 148, 135, 134, 739, 133, 128, 129/1, 129/2, 1485, 130, 131, 132, 136, 139, 152/3, 156/2, 507/1, 507/2, 500, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 225, 501/2, 501/4, 140, 138, 137, 502, 132, 505, 402 v k.ú. Kamenický Šenov

p. p. č. 2599/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/1, 159/2, 2632, 163, 167/6, 166/2, 166/1, 167/1, 190/1, 190/2, 192, 198/3, 198/4, 1364/1, 1365/4, 1361/3, 199, 201/2, 201/1, 2948, 209, 211, 220/1, 220/2, 2797/1, 223, 233/4, 231, 229, 2764/4, 288/3, 2649, 1448/6, 1448/9, 1448/10, 1434/1, 1435, 217/1, 218, 142, 1441/1, 2538, 1442, 2821, 217/2, 216/2, 216/1, 214, 2642/2, 206, 211, 1361/3, 1365/4, 1275/2, 1275/12, 1275/6, 176/3, 178/1, 178/2, 179, 185/5, 198/5 v k.ú. Kamenický Šenov

Ostatní vlastníci nemovitostí, u nichž nebyla shledána potence dotčenosti stavbou, nebyli vymezení za účastníky řízení.

K povolení záměru stavby byly doloženy tyto doklady:

Závazná stanoviska:

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Bor ze dne 22.11.2023, pod čj.: MUNO 55631/2023, sp. zn. SU 822/2023/KoS – 233,
- sdělení SCHKO České středohoří ze dne 03.11.2023, čj.: SR/1726/UL/2021-11,

Vyjádření správců sítí:

- vyjádření společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Pítkovská 1689, 415 50 Teplice k povolení stavby ze dne 22.11.2023 pod zn.: O24690122306/UTPC/Ps (platnost vyjádření prodloužena vyjádřením zn.: SCVKZAD225361/OTPCLI/Ps ze dne 02.01.2025),
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ke stavbě ze dne 16.05.2024 pod čj.: 145496/24,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno k povolení stavby ze dne 17.12.2024 pod zn. 5003207699,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno k jednotlivým přeložkám plynu:
 - ze dne 14.11.2024 pod zn.: 5003205155 – IO 04.1 – Přeložka STL plynovodu a přípojek na p.p.č. 2797/1, 220/1, 2551/1, 2890, 2644 v k.ú. Kamenický Šenov
 - ze dne 14.11.2024 pod zn.: 5003205364 – IO 04.2 – Přeložka STL plynovodu a přípojek na p.p.č. 2551/1 k.ú. Kamenický Šenov
 - ze dne 14.11.2024 pod zn.: 5003205376 – IO 04.3 – Přeložka STL plynovodu a přípojek na p.p.č. 2551/1 k.ú. Kamenický Šenov
 - ze dne 14.11.2024 pod zn.: 5003205385 – IO 04.4 – Přeložka STL plynovodu a přípojek na p.p.č. 2551/1, 129/1, 129/2 k.ú. Kamenický Šenov
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín k existenci energetického zařízení ze dne 04.12.2024 pod zn. 0102252850,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ke stavbě ze dne 17.12.2024 pod zn. 001156880787, ze dne 06.03.2024 pod zn.: 001144537560
- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 k existenci komunikačního vedení ze dne 04.12.2024 pod zn. č. 0700919622,
- sdělení společnosti Telco pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 k existenci komunikačního vedení ze dne 04.12.2024,
- sdělení společnosti Telco Infrastruktura, s.r.o. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 k existenci komunikačního vedení ze dne 04.12.2024

- vyjádření Českých radiokomunikací, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov k existenci sítí ze dne 05.12.2024, zn.: UPTS/OS/381116/2024
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne souhlas s realizací projektu ze dne 04.12.2024
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov k existenci zařízení ze dne 05.12.2024, zn.: UPTS/OS/381116/2024
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 k existenci zařízení ze dne 13.12.2024, zn.: E67120/24
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 k existenci sítí ze dne 13.12.2024, zn.: E67120/24

Další podklady:

- projektová dokumentace ke stavbě dešťové kanalizace vypracovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce, IČO: 490 99 451, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice a Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice, datum: 06/2023
- projektová dokumentace ke stavbě přeložek plynovodů vypracovaná společností Braun-projekt, s.r.o., IČO: 095 10 940, Hodkovická 669, 463 12 Liberec XXIII – Doubí, datum: 09/2023
- technická zpráva dopravního řešení zpracovaná společností TRASO-DC, s.r.o., Ing. Miroslav Ouzký, Huntířov 191, 405 02, datum: 04/2024
- plná moc k zastupování včetně pověření
- vyjádření ke stavbě dešťové kanalizace KSSLK ze dne 29.04.2025, zn.: KSSLK/4013/2025
- vyjádření Města Kamenický Šenov, odboru rozvoje města k sítím veřejného osvětlení ze dne 04.06.2024, zn.: MUKS-3229/2024/ORM
- souhlas Města Kamenický Šenov se stavbou ze dne 03.10.2023, čj.: MUKS-6035/2021/ORM
- stanovisko Povodí Ohře, s.p., ze dne 31.10.2023, zn: POH/50813/2023-2/037200
- sdělení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 02.10.2023, čj.: KHSLB 20101/2023
- souhlasy jednotlivých vlastníků pozemků dotčených stavbou
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení, číslo smlouvy: 4000250597
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení, číslo smlouvy: 4000250598
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení, číslo smlouvy: 4000250594
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení, číslo smlouvy: 4000250595
- smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2024_0003
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Ladislavem Fléglem, Ullou Fléglovou a městem Kamenický Šenov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., - CES/0615/24 ze dne 15.03.2024
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB s GasNet – č. 8000110732_1/BVB/P s městem Kamenický Šenov ze dne 18.03.2024
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB s GasNet – č. 8000110728_1/BVB/P s městem Kamenický Šenov ze dne 18.03.2024
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB s GasNet – č. 8000110729_1/BVB/P s Fléglovými ze dne 30.01.2024
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB s GasNet – č. 8000110730_1/BVB/P s Fléglovými ze dne 30.01.2024
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB s GasNet – č. 8000110732_2/BVB/P s ČEZ Distribuce ze dne 13.05.2024
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a souhlas se zřízením stavby č.j. OLP/1821/2024 ze dne 19.08.2024

- vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Liberci, ze dne 25.10.2023, č.j.: NPU-353/83977/2023
- vyjádření do výkresu stavby Ministerstva obrany, Sekce majetková ze dne 11.10.2023, zn.: 163367/2023-1322-OÚZ-PHA

Dne 05.06.2025 bylo doplněno vyjádření ke stavbě přeložek plynovodů od KSSLK vydaném dne 02.06.2025 pod zn.: KSSLK/6793/2025.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod nedojde, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Výše uvedená stavba je budována ve veřejném zájmu. Veřejný zájem vodoprávní úřad spatřuje v zajištění odvádění dešťových vod.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- *Účastník řízení Ladislav Flégl dne 30.04.2025 prostřednictvím emailu zaslal upozornění k záměru stavby. Konkrétně k úseku stoky Y1. Zemní práce, které budou probíhat při pokládce spojovacího potrubí do stávající staré stoky budou v těsné blízkosti kapličky čelem otočené do ulice Palackého. Kaple a dva staré habry jsou na naší p.p.č. 206 a jsou prakticky naším majetkem. Požadují, aby zemní práce probíhaly tak, aby nebyla narušena statika stavby a byla dodržena minimální vzdálenost okraje výkopu 2 m od boční strany kaple. Kaplička, která čeká na restaurování, si zaslouží maximální ohleduplnost a pozornost při realizaci tolik potřebné kanalizace.*

Vodoprávní stavební úřad bere toto upozornění na vědomí a v podmínce č. 23 tohoto rozhodnutí uvedl, že v průběhu provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození stávající kapličky umístěné na pozemku p. č. 206 v k.ú. Kamenický Šenov. V tomto místě je nutné dbát zvýšené opatrnosti a stavební práce provádět, pokud možno v co největší vzdálenosti od kapličky.

Posouzení vodoprávního stavebního úřadu:

Vodoprávní úřad záměr stavby v k.ú. Kamenický Šenov schválil, protože je v souladu s územním plánem města Kamenický Šenov – jedná se o rekonstrukci vodohospodářské technické infrastruktury.

Vodoprávní stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vodoprávní stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat dle ust. § 81 odst. 1 a ust. § 83 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, Náměstí Míru, č. p. 1, 473 01 Nový Bor. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává ve stejném počtu, jaký je počet účastníků řízení + jeden stejnopis pro správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění:

- Upozorňujeme, že povinností stavebníka v případě jakýchkoliv zásahů do terénu již v době přípravy stavby je splnit **oznamovací povinnost** vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů formou Oznámení o stavebním či jiném záměru v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci **provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum**. Doporučujeme informovat předem o záměru i oprávněnou organizaci, v tomto případě Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě (pevná linka 487 723 223, Novák 720 636 237, Jenč 778 536 457, Martyčák 606 387 307), zaslat oprávněné organizaci plánovou dokumentaci a po uzavření dohody informovat o harmonogramu zemních prací.
- Upozorňujeme stavebníka, že zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech) se nevztahuje na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený

během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

- Původce odpadu je povinen odpady vzniklé stavbou soustřeďovat odděleně v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, tak aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace a není-li to možné, tak jejich odstranění v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, předat do zařízení pro nakládání s odpady.
- Doklady o předání odpadů z realizace stavby (např. výkopové zeminy, betonu, asfaltu, plastového potrubí, komunálních odpadů apod.) do zařízení určeného pro nakládání s odpady obsahující údaj o druhu a množství odpadů budou uchovány pro případnou kontrolu správním orgánem dle ustanovení § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.
- Stavební práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost a v případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, zakrývání sypkého materiálu, čištění komunikací apod.).
- Upozorňujeme stavebníka, že před prováděním stavebních prací v silničním pozemku musí požádat zhotovitel, vlastníci oprávnění k provozování předmětu činnosti, dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, u zdejšího Odboru dopravy, o povolení ke zvláštnímu užívání silnice III. třídy číslo 26211 v Kamenickém Šenově z důvodu stavebních prací a pro uložení inženýrské sítě do pozemku pozemní komunikace, popř. k uzavírce provozu. Žádost o povolení bude doložena závazným stanoviskem Policie ČR, DI Česká Lípa a vyjádřením Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c), ve výši 10 000 Kč byl uhrazen dne 08.04.2025.

Simona Fuksová

Úředník vodního hospodářství
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:

účastníci řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupena společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

účastníci řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona a § 27 ods.t 1 písm. a) správního řádu:

Město Kamenický Šenov, IDDS: qb6b24f

sídlo: Osvobození č.p. 470, 471 14 Kamenický Šenov

účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona a § 27 ods.t 1 písm. a) správního řádu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Město Kamenický Šenov, IDDS: qb6b24f

sídlo: Osvobození č.p. 470, 471 14 Kamenický Šenov
Anna Benešová, Pasířská č.p. 182, 471 14 Kamenický Šenov
Pavel Jaška, Palackého č.p. 43, 471 14 Kamenický Šenov
Šárka Jašková, Palackého č.p. 43, 471 14 Kamenický Šenov
František Fiala, Palackého č.p. 787, 471 14 Kamenický Šenov
Jiřina Fialová, Palackého č.p. 787, 471 14 Kamenický Šenov
Rudolf Dohňanský, Palackého č.p. 787, 471 14 Kamenický Šenov
Jana Dohňanská, Palackého č.p. 787, 471 14 Kamenický Šenov
Ulla Fléglová, Palackého č.p. 191, 471 14 Kamenický Šenov
Ladislav Flégl, Palackého č.p. 191, 471 14 Kamenický Šenov
Pavlína Hrdličková, Palackého č.p. 942, 471 14 Kamenický Šenov
Lenka Divišová, Okružní č.p. 743, 471 14 Kamenický Šenov
Patrik Diviš, IDDS: n3qh3wd

trvalý pobyt: Okružní č.p. 743, 471 14 Kamenický Šenov
Karel Pudil, Okružní č.p. 985, 471 14 Kamenický Šenov
Jana Pudilová, IDDS: p5yg3zu

trvalý pobyt: Okružní č.p. 985, 471 14 Kamenický Šenov
Libor Smitík, Palackého č.p. 213, 471 14 Kamenický Šenov
Miroslav Hloušek, Špálova č.p. 142, 473 01 Nový Bor
Vladimír Hartl, IDDS: ye6bkux

trvalý pobyt: Hálkova č.p. 1029/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a v souladu s § 144 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemku:

st. p. č. 165, 712, 151, 150, 506/1, 148, 135, 134, 739, 133, 128, 129/1, 129/2, 1485, 130, 131, 132, 136, 139, 152/3, 156/2, 507/1, 507/2, 500, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 225, 501/2, 501/4, 140, 138, 137, 502, 132, 505, 402 v k.ú. Kamenický Šenov

p. p. č. 2599/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/1, 159/2, 2632, 163, 167/6, 166/2, 166/1, 167/1, 190/1, 190/2, 192, 198/3, 198/4, 1364/1, 1365/4, 1361/3, 199, 201/2, 201/1, 2948, 209, 211, 220/1, 220/2, 2797/1, 223, 233/4, 231, 229, 2764/4, 288/3, 2649, 1448/6, 1448/9, 1448/10, 1434/1, 1435, 217/1, 218, 142, 1441/1, 2538, 1442, 2821, 217/2, 216/2, 216/1, 214, 2642/2, 206, 211, 1361/3, 1365/4, 1275/2, 1275/12, 1275/6, 176/3, 178/1, 178/2, 179, 185/5, 198/5 v k.ú. Kamenický Šenov

Dotčené správní úřady:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv

sídlo: Michalská č.p. 260/14, 412 01 Litoměřice 1

Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, orgán státní památkové péče,
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Městský úřad Kamenický Šenov, odbor rozvoje města a stavební úřad, Osvobození 470, 471 14
Kamenický Šenov
Ministerstvo obrany ČR, sekce majetková, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

Dále obdrží hlavní projektant stavby v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce, IČO: 490 99 451, Sladovnická 1082,
463 11 Liberec – Vratislavice – hlavní inženýr projektu Ing. Lukáš Procházka, zodpovědný
projektant Ing. Jitka Šaldová

Braun-projekt, s.r.o., IČO: 095 10 940, Hodkovická 669, 463 12 Liberec XXIII – Doubí –
Ing. Libor Braun

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Kamenický Šenov a města Nový Bor, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).